



ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!



CN55R CN70R CN80R
CN90R CN90B CN100R
CRN45A CN565X

При возникновении некоторых, на первый взгляд кажущихся «поломок», не расстраивайтесь. Скорее всего, это легко поправимо и связано с особенностями эксплуатации и требует первичных навыков работы с инструментом. Продукция бренда RGN стабильно на высоком уровне, продается по всему миру и имеет отличную репутацию. Пожалуйста, ознакомьтесь:

- **Двойной выстрел.** Нейлер выстреливает по два гвоздя. Необходимо знать, что боек при выстреле может ударить по шляпке только одного гвоздя, абсолютно точно нельзя ударить по шляпкам двух гвоздей одновременно (выстрелить двумя гвоздями). В данном случае происходит не один выстрел двумя гвоздями одновременно, а два быстрых последовательных выстрела в одну точку. Это происходит в случаях если быстро не убрать руку с инструментом от поверхности и контактный носик нейлера начинает «скакать» по поверхности. После выстрела не давите вниз, не противодействуйте отдаче, направленной вверх в противоположную сторону от выстрела, старайтесь быстро и кратковременно отводить руку с нейлером от поверхности. Ваши движения должны походить на движения рукой, как при работе обыкновенным молотком, когда происходит удар и сразу отвод молотка вверх для замаха и следующего удара.
- **Заклинивание гвоздя.** Зачастую это происходит ввиду отсутствия разрыва проволоочной сцепки между гвоздями, попробуйте барабанный гвоздь из другой партии или другого производителя. Также возможен «перекос» подачи ленты. В этом случае, необходимо отрегулировать опорную консоль в магазине, под длину применяемого гвоздя, а также правильно и точно заправлять ленту гвоздей, при этом следить чтобы шляпки гвоздей точно легли в специально отведенный желоб-канавку.
- **Не добивает гвоздь.** Модели инструмента, не имеющие механизма регулировки глубины забивания, регулируются давлением сжатого воздуха. Отрегулируйте давление с помощью редуктора на компрессоре или в пневмосети. В моделях инструмента, имеющие такую регулировку, как правило это регулировочное колёсико, глубина забивания регулируется его вращением. Также, возможен критический износ бойка, в этом случае необходима его замена.
- **Залипание некоторых деталей конструкции.** Например, курок — его не получается отжать или наоборот, он отжат и пропускает воздух, но не возвращается в исходное состояние. Возможно, что минеральное масло, которым смазан инструмент при сборке на заводе изготовителе потеряло текучесть и загустело. Необходимо вручную, на подключённом к сжатому воздуху инструменту, быстрыми механическими нажатиями разработать курок, в случае необходимости повторно смазать свежим лубрикатормым маслом.
- **Инструмент пропускает воздух.** Для начала, необходимо понять откуда именно происходит утечка. Если утечка происходит в районе подачи воздуха в инструмент там, где накручивается штуцер — необходимо перекрутить штуцер с помощью герметика или другого уплотнителя. Если пропускание воздуха под курком — произошло залипание из-за загустевшего минерального масла, в данном случае просто разработайте курок.

Магазин Pneumatic Tools является официальным дистрибьютором марки RGN в России. В случае, если Ваш вопрос не описан выше или проблема, связанная с инструментом, не решается самостоятельно — просто напишите нам.





ВНИМАНИЕ! ЭТО ТАКЖЕ ВАЖНО!



CN55R CN70R CN80R
CN90R CN90B CN100R
CRN45A CN565X

Пожалуйста ознакомьтесь с некоторыми часто задаваемыми вопросами, ПРО:

- **Температура воздуха.** Работа инструментом, предполагается в организованных местах, как внутри помещений, так и на открытом воздухе, но обязательно при плюсовой температуре. В случае эксплуатации зимой, на открытом воздухе с переменной влажностью и минусовой температурой бесперебойная и стабильная работа инструмента не гарантируется, ввиду замерзания конденсата внутри инструмента, что приводит к блокировке и дальнейшему выводу из строя.
- **Запчасти. Наличие и доступность.** Наш магазин – официальный дистрибьютор бренда и это подразумевает не только продажу инструмента, но и качественную тех. поддержку, сервис и ремонт с помощью оригинальных запчастей. Инструмент технически прост и надежен, но требует регулярной замены некоторых изнашиваемых деталей и узлов. При необходимости заменить такую запчасть – расходник или любую(!!!) другую, введите в строку поиска Яндекс – артикул запчасти и ее название. Вы, гарантированно найдете необходимое. Знайте, что инструменты бренда RGN не одноразовые, на них есть все запчасти и Вам не придется искать их у множества поставщиков. Артикул и название запчасти возьмите из прилагаемой к каждому инструменту взрыв-схеме.
- **Сервисное тех. обслуживание.** Знайте, что если у вас нет фильтра тонкой очистки, то в ваш инструмент вместе с воздухом проникает конденсат, пыль и другие инородные частицы. Все это перемешиваясь со временем превращается в жидкую грязь внутри инструмента, что ведет к дальнейшей поломке инструмента. Именно поэтому любой пневмоинструмент требует профилактического ТО, которое подразумевает регулярную разборку инструмента, его чистку/промывку, с последующей смазкой инструмента лубрикаторным маслом. Также, необходимо производить визуальный контроль и оценку деталей на предмет износа и в случае необходимости их замену. Периодичность таких ТО зависит от интенсивности эксплуатации. В процессе самой эксплуатации, также регулярно производите смазку, инструмент не должен работать «всухую» – это ведет к повышенному износу и преждевременному выходу из строя.

Магазин Pneumatic Tools является официальным дистрибьютором марки RGN в России. В случае, если Ваш вопрос не описан выше или проблема, связанная с инструментом, не решается самостоятельно – просто напишите нам.

